

Produktreihe Ratia43α



Abb. 10-1 Ratia43α

Serienmäßige Ausstattung Ratia43α : Multifunktionale Schweißsteuerung mit integriertem Bedienteil

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zweizeiliges Display mit Klartextanzeige • Menüführung • Funktionstasten • Passwortschutz • Direkte Ablauf- und Fehlerinformationen • Regelhubbegrenzung • 128 Programme • 128 Zählergruppen • Strom- und Druckprogramm • Proportionalventilansteuerung • Elektrodenmanagement (Stepper) • Menü in 3 Sprachen de, en und fr | <ul style="list-style-type: none"> • Automatische 50/60 Hz-Erkennung • 2-Startfunktion • 2 x Magnetventil- und Vorhubausgänge • Nacharbeits- bzw. Fräsprogramm • Schnittstelle für Parameterausdruck • Netzspannungskompensation • Halbwellenbetrieb • E/A-Anbindung über 24 V • Versorgungsspannung 24 V DC |
|--|---|

Zusatzausstattung Ratia43α IQ1

- Sekundär-Konstantstromregelung für Wechselstrom
- Stromüberwachung mit einstellbarer Punktwiederholung
- Regelhubüberwachung

Sonderfunktionen Ratia43α

- 10 freie Stromprofile
- Versorgungsspannung 27 V AC

Zusatzausstattung Ratia43α IQ2

- Sekundär-Konstantstromregelung für Wechselstrom
- Stromüberwachung mit einstellbarer Punktwiederholung
- Regelhubüberwachung

Optionen:

- Nahtbetrieb mit Profilweitschaltung, Zeit- oder Ereignisgesteuert
- Wegmessung